

METAL TECHNOLOGY-CANTERBO GMBH Robert-Bosch-Str. 11 - 40668 Meerbusch Tel.: 02150 - 6090-0/Fax: 02150 - 609060/61 SCHWEISSZUSÄTZE – SONDERMATERIAL

www.mtc-meerbusch.com

HRB Neuss 2476 Geschäftsführer: Götz vom Hagen

Pawlowski GmbH Oggenhauser Hauptstr. 77 89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RÉCEPTION

Datum / date

20.05.2019

Ihre Bestell-Nr. / your order

126742

Auftrags-Nr. MTC / our order

2019-050774/MG

Abmessung in mm / dia.

2,00x1000

Gewicht in kg: 20,0

Schweißzusatz / welding wire Chargen Nr. / batch no.

MT-316 L

141413S

Chemische Zusammensetzung

chemical composition

Si: 0,9

Mn: 1,645

1.4430

S:0,009

C : 0.02P: 0,017

Cr: 18,395 Cu: 0,032

Ni: 12,23

Mo: 2,663

Nb: AI:

Mg:

V : Fe: Sn:

Ti: Co: Zn:

N : Zr:

diverse:

W:

Proben zur Untersuchung des reinen Schweißgutes nach EN ISO 15792-1 Werkszeugnis EN 10 204-2.2 für mechanische Eigenschaften (informativ) AWS A-5.9 ~ER316LSi / TÜV (Korrosionsbeständigkeit nach EN ISO 3651-2)

EN ISO 14343-A

W 19 12 3 L Si

Wärmebehandlung Prüftemperatur		[°C]	unbehandelt RT
Streckgrenze / yield strength	Rp0,2	MPa	≥320 (mind.)
Zugfestigkeit / tensile strength	Rm	MPa	≥510 (mind.)
Bruchdehnung / elongation	A5	[%]	≥25 (mind.)
Kerbschlagarbeit / impact strength	Av	[J]	LNB

