

Pawlowski GmbH
Oggenhauser Hauptstr. 77
89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RÉCEPTION

Datum / date : 27.02.2020
Ihre Bestell-Nr. / your order : 130708
Auftrags-Nr. MTC / our order : 2020-055302/st
Abmessung in mm / dia. : 1,20 K-300 Gewicht in kg: 60,00
Schweißzusatz / welding wire : MT-307 MIG 1.4370
Chargen Nr. / batch no. : 152344S

Chemische Zusammensetzung :
chemical composition


C : 0,082	Si : 0,855	Mn: 6,675	S : 0,012
P : 0,015	Cr : 19,16	Ni : 8,72	Mo: 0,021
Nb:	Cu: 0,032	V :	Ti :
Al :	Mg:	Fe :	Co:
N :	W :	Sn :	Zn :
Zr :	diverse:		

Proben zur Untersuchung des reinen Schweißgutes nach EN ISO 15792-1
Werkszeugnis EN 10 204-2.2 für mechanische Eigenschaften (informativ)
AWS A-5.9 ~ER 307 / TÜV (0,8-1,6mm)

EN ISO 14343-A

G 18 8 Mn

Wärmebehandlung		[°C]	unbehandelt
Prüftemperatur			RT
Streckgrenze / yield strength	Rp0,2	MPa	≥ 350 (mind.)
Zugfestigkeit / tensile strength	Rm	MPa	≥510 (mind.)
Bruchdehnung / elongation	A5	[%]	≥25 (mind.)
Kerbschlagarbeit / impact strength	Av	[J]	LNB



Abnahmebeauftragter

Pawlowski GmbH
Oggenhauser Hauptstr. 77
89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RÉCEPTION

Datum / date	:	03.08.2020		
Ihre Bestell-Nr. / your order	:	130753		
Auftrags-Nr. MTC / our order	:	2020-055776/th		
Abmessung in mm / dia.	:	1,20 K-300	Gewicht in kg:	45,00
Schweißzusatz / welding wire	:	MT-307 MIG	1.4370	
Chargen Nr. / batch no.	:	152344S		

Chemische Zusammensetzung :
chemical composition

C : 0,082	Si : 0,855	Mn: 6,675	S : 0,012
P : 0,015	Cr : 19,16	Ni : 8,72	Mo: 0,021
Nb:	Cu: 0,032	V :	Ti :
Al :	Mg:	Fe :	Co:
N :	W :	Sn :	Zn :
Zr :	diverse:		

Proben zur Untersuchung des reinen Schweißgutes nach EN ISO 15792-1
Werkszeugnis EN 10 204-2.2 für mechanische Eigenschaften (informativ)
AWS A-5.9 ~ER 307 / TÜV (0,8-1,6mm)

EN ISO 14343-A G 18 8 Mn

Wärmebehandlung		unbehandelt	
Prüftemperatur		[°C]	RT
Streckgrenze / yield strength	Rp0,2	MPa	≥ 350 (mind.)
Zugfestigkeit / tensile strength	Rm	MPa	≥ 510 (mind.)
Bruchdehnung / elongation	A5	[%]	≥ 25 (mind.)
Kerbschlagarbeit / impact strength	Av	[J]	LNB



Abnahmebeauftragter