

Grupa prod. Elektrody Otulone
Produkt FINCORD 3.20X0450XCBOX
#rednica mm 3.2mm
Nr indeksu W000287203
Nr partii M1MS212194
Klasyfikacja AWS A 5.1 E 6013
EN ISO 2560 A E 42 0 RR 12

Nr zamówienia.
Nr zlecenia
Ilo##
Klient

| Analiza chemiczna (%) | | | | | | | | | | zgodnie z EN10204 2.2 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | V |
| 0.076 | 0.49 | 0.52 | 0.021 | 0.011 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |

| Właściwości mechaniczne, stopiwo | | | | | Udarowość | | | zgodnie z EN10204 2.2 |
|----------------------------------|----------|-----------|--------|------|-----------|----------|------|-----------------------|
| Próba rozciągania | | | | | | | | |
| Cond. | Temp. °C | Rp0.2 MPa | Rm MPa | A5 % | Cond. | Temp. °C | KV J | |
| AW | 20 | 473 | 534 | 26 | AW | 0 | 26 | |

Uwagi

Produkt wskazany powyżej został wyprodukowany, przetestowany i dostarczony zgodnie z certyfikowanym Programem Zapewnienia Jakości ISO 9001.

Sprzedawca
LINCOLN ELECTRIC BESTER SPÓŁKA
Z
OGRANICZON#
ODPOWIEDZIALNO#CI#
JANA III SOBIESKIEGO 19A
58-260 BIELAWA
Polska
OERLIKON



Wystawi#
Przez **Krzysztof**
Dluzniewski
Stanowisko **Forklift operator**
Data **MAY/20/2021**

Nr certyfikatu
01397486
ZEU_CMN_1

