

Grupa prod. Elektrody Otulone
Produkt **OVERCORD**
#rednica mm **3.20X350XCBOX**
Nr indeksu **W000287111**
Nr partii **M1MS225073**
Klasyfikacja **AWS A5.1 E 6013**
EN ISO 2560 A E 38 0 RC 11

Nr zamówienia.
Nr zlecenia
Ilo##
Klient

Analiza chemiczna (%)

zgodnie z EN10204 2.2

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	V
0.071	0.38	0.46	0.015	0.011	0.04	0.04	0.01	0.01	0.06	0.01

Właściwości mechaniczne, stopiwo

zgodnie z EN10204 2.2

Próba rozciągania

Udarowość

Cond.	Temp. °C	Rp0.2 MPa	Rm MPa	A5 %	Temp. °C	KV J
AW	20	458	521	26	0	69

Uwagi

Produkt wskazany powyżej został wyprodukowany, przetestowany i dostarczony zgodnie z certyfikowanym Programem Zapewnienia Jakości ISO 9001.

Sprzedawca
LINCOLN ELECTRIC BESTER SPÓŁKA

Z
OGRANICZON#
ODPOWIEDZIALNO#CI#
JANA III SOBIESKIEGO 19A
58-260 BIELAWA
Polska



Wystawił
Przez

Stanowisko **Forklift operator**
Data

Nr certyfikatu
01685912

ZEU_CMN_1

Grupa prod. Elektrody Otulone
Produkt **OVERCORD**
#rednica mm **3.20X350XCBOX**
Nr indeksu **W000287111**
Nr partii **M1MS225073**
Klasyfikacja **AWS A5.1 E 6013**
EN ISO 2560 A E 38 0 RC 11

Nr zamówienia.
Nr zlecenia
Ilo##
Klient

Analiza chemiczna (%)

zgodnie z EN10204 2.2

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	V
0.071	0.38	0.46	0.015	0.011	0.04	0.04	0.01	0.01	0.06	0.01

Właściwości mechaniczne, stopiwo

zgodnie z EN10204 2.2

Próba rozciągania

Udarowość

Cond.	Temp. °C	Rp0.2 MPa	Rm MPa	A5 %	Temp. °C	KV J
AW	20	458	521	26	0	69

Uwagi

Produkt wskazany powyżej został wyprodukowany, przetestowany i i dostarczony zgodnie z certyfikowanym Programem Zapewnienia Jakości ISO 9001.

Sprzedawca
LINCOLN ELECTRIC BESTER SPÓŁKA

Z
OGRANICZON#
ODPOWIEDZIALNO#CI#
JANA III SOBIESKIEGO 19A
58-260 BIELAWA
Polska



Wystawił
Przez

Stanowisko **Forklift operator**
Data

Nr certyfikatu
01685912

ZEU_CMN_1